



leader in **dry steam** technology

Steam master Compact

GENERATORE DI VAPORE
PER USO INDUSTRIALE

- **Industria alimentare**
- **Imbottigliamento**
- **Produzione vino**
- **Trasporti**
- **Ambienti industriali in generale**



Steam master Compact 10 kW
1 uscita a 10 bar

Steam master Compact 10 kW		
Codice	Volt -Hz	A
Q80003208	208-60 trifase	28
Q80003134	230-60 trifase	25
Q80002739	400-50/60 trifase	15
Q80003135	460-60 trifase	13
Q80003136	575-60 trifase	10

	unità di misura	Steam master Compact 10 kW
tempo di attivazione all'uso	min	7
volume caldaia	litri	6,6
materiale caldaia	tipo	AISI 304
potenza caldaia	kW	10
regolazione temperatura in caldaia	si/no	no
produzione vapore	g/min	260
regolazione uscita vapore	tipo	manuale
pressione di esercizio	bar/psi	10/145
temperatura vapore in caldaia	°C	185
regolazione erogazione acqua	si/no	no
erogazione acqua	si/no	no
erogazione detergente	si/no	no
capacità serbatoio	litri	11
autonomia illimitata	si/no	si
capacità riserva detergente	litri	-
materiale macchina	tipo	inox
peso netto	kg	95
dimensioni macchina	l x p x h cm	65x52x100
imballo - dimensioni	l x p x h cm	85x65x121
imballo - peso	kg	132
imballo - confezione	tipo	legno
aspirazione	si/no/opzionale	no

Accessori

per 208 V, 230 V, 440 V e 575 V completo con accessori - vedi scheda **B1**

per 400 V non compresi - vedi scheda **A1-A4**

General Vapeur S.r.l.

Sede principale: Strada per Castelletto 19/21 - 20080 Albairate (MI) - Italia
Tel.: +39.02.94981104 • Fax: +39.02.94981134
infoclienti@menikini.com • www.menikini.com • C.S. € 1.800.000

menikini[®]
industrial sanitizing
with ecological dry steam

industrial sanitizing