

DI20 diesel mobile



leader in **dry steam** technology

GENERATORE DI VAPORE
CALDAIA VAPORE ALIMENTATA A DIESEL

- Autolavaggi
- Rivendita auto
- Ospitalità
- Educazione & sport
- Trasporti
- Ambienti industriali in genere



La versione DI20 12V è alimentato a 12V CC. Ideale per applicazioni mobili (si connette a una batteria per auto DC 12 V di almeno 100 Ah - non incluso). 30 litro serbatoio esterno opzionale.



I generatori di vapore della serie DI sono ideali per le applicazioni mobili dove non è disponibile l'allacciamento elettrico ad alta potenza.

	unità di misura	DI20	DI20 120V	DI20 12V
codice prodotto		085006873	Q80001888	Q80003108
alimentazione	V-Hz	230-50	120 V	12 V
potenza assorbita massima	kW	0,4	0,4	0,4
produzione vapore	g/min	600	600	600
regolazione uscita vapore	tipo	no	no	no
pressione di esercizio	bar/psi	9/131	9/131	9/131
temperatura vapore in caldaia	°C	180	180	180
regolazione erogazione acqua	si/no	no	no	no
erogazione acqua	si/no	no	no	no
erogazione detergente	si/no	no	no	no
capacità serbatoio	litri	27	27	27
autonomia illimitata	si/no	si	si	si
capacità riserva detergente	litri	no	no	no
materiale macchina	tipo	abs	abs	abs
peso netto	kg	110	110	110
dimensioni macchina	l x p x h cm	70x106x102	70x106x102	70x106x102
imballo - dimensioni	l x p x h cm	80x120x105	80x120x105	80x120x105
imballo - peso	kg	160	160	160
imballo - confezione	tipo	cartone	cartone	cartone
capacità serbatoio acqua di scarico	litri	-	-	-
potenza motore aspirazione	kW	-	-	-
depressione aspirazione	kPA	-	-	-
filtro aspirazione	tipo	-	-	-
wet & dry	si/no	-	-	-
consumo diesel	litri/ora	3,4	3,4	3,4
capacità serbatoio diesel	litri	20	20	20



accessori: due flessibili con impugnatura e ugello

General Vapeur S.R.L.

Sede principale: Strada per Castelletto 19/21 - 20080 Albairate (MI) - Italia
Tel.: +39.02.94981104 • Fax: +39.02.94981134
infoclienti@menikini.com • www.menikini.com • C.S. € 1.800.000

menikini®
industrial sanitizing
with ecological dry steam

industrial sanitizing

DI40 diesel mobile

GENERATORE DI VAPORE
CALDAIA VAPORE ALIMENTATA A DIESEL

- Autolavaggi
- Rivendita auto
- Ospitalità
- Educazione & sport
- Trasporti
- Ambienti industriali in genere



I generatori di vapore della serie DI sono ideali per le applicazioni mobili dove non è disponibile l'allacciamento elettrico ad alta potenza.

	unità di misura	DI40	DI40 120V	DI40 12V
codice prodotto		085006947	Q80001701	Q80003137
alimentazione	V-Hz	230-50	120 V	12 V
potenza assorbita massima	kW	0,4	0,4	0,4
produzione vapore	g/min	600	600	600
regolazione uscita vapore	tipo	no	no	no
pressione di esercizio	bar/psi	9/131	9/131	9/131
temperatura vapore in caldaia	°C	180	180	180
regolazione erogazione acqua	si/no	no	no	no
erogazione acqua	si/no	no	no	no
erogazione detergente	si/no	no	no	no
capacità serbatoio	litri	27	27	27
autonomia illimitata	si/no	si	si	si
capacità riserva detergente	litri	no	no	no
materiale macchina	tipo	abs	abs	abs
peso netto	kg	110	110	110
dimensioni macchina	l x p x h cm	70x106x102	70x106x102	70x106x102
imballo - dimensioni	l x p x h cm	80x120x105	80x120x105	80x120x105
imballo - peso	kg	160	160	160
imballo - confezione	tipo	cartone	cartone	cartone
capacità serbatoio acqua di scarico	litri	-	-	-
potenza motore aspirazione	kW	-	-	-
depressione aspirazione	kPA	-	-	-
filtro aspirazione	tipo	-	-	-
wet & dry	si/no	-	-	-
consumo diesel	litri/ora	3,4	3,4	3,4
capacità serbatoio diesel	litri	20	20	20

accessori industriali non compresi
per la versione 120 V vedi scheda C1

General Vapeur S.R.L.

Sede principale: Strada per Castelletto 19/21 - 20080 Albairate (MI) - Italia
Tel.: +39.02.94981104 • Fax: +39.02.94981134
infoclienti@menikini.com • www.menikini.com • C.S. € 1.800.000



leader in **dry steam** technology



La versione DI40 12V è alimentato a 12V CC. Ideale per applicazioni mobili (si connette a una batteria per auto DC 12 V di almeno 100 Ah - non incluso). 30 litro serbatoio esterno opzionale.



industrial sanitizing

menikini[®]
industrial sanitizing
with ecological dry steam